VIESSMANN

RBR company компанія РБР

Vitocal 100-S	101.A04	101.A06	101.A08	101.A12	101.A14	101.A16	101.A12	101.A14	101.A16
Тур AWB-M									
Тур AWB-M-E									
Тур AWB-M-E-AC									
Дані про потужність в режимі опалення (для робочої точки A7/W35°C згідно EN 14511)									
Номінальна теплова потужність, кВт	4,5	6,1	8,2	11,5	13,5	15,5	11,5	13,5	15,3
Коефіцієнт ефективності (COP)	4,5	4,8	4,5	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,4
Діапазон регулювання потужності, кВт	2,7-7,2	4,7-11,0	5,0-12,1	5,6-14,0	6,0-15,5	6,2-17,1	5,2-14,0	5,4-15,5	5,6-16,7
Дані про потужність в режимі опалення (для робочої точки A-7/W35°C згідноEN 14511)									
Номінальна теплова потужність, кВт	4,2	5	6	7,5	8,1	9,1	7,4	8	8,7
Коефіцієнт ефективності (COP)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Дані про потужність в режимі охолодження (для робочої точки A35/W18°C згідно EN 14511)									
Номінальна холодопродуктивність, кВт	4,7	5,7	6,4	8,1	9	9,5	7,9	8,9	9,3
Коефіцієнт потужності (EER)	4,1	4,2	3,9	4	3,8	3,7	3,8	3,6	3,6
Холодоагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
– Маса для наповнення	2	2,1	2,1	2,5	2,5	2	2,5	2,5	2,5
– Потенціал глобального потепління (GWP)	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088
– Еквівалент CO2	4,2	4,4	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Габаритні розміри зовнішнього блоку									
Довжина (Глибина) мм	360	360	360	412	412	412	412	412	412
Ширина, мм	980	980	980	900	900	900	900	900	900
Висота,мм	790	790	790	1345	1345	1345	1345	1345	1345
Габаритні розміри внутрішнього блоку									
Довжина (Глибина), мм	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Ширина,мм	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Висота,мм	880	880	880	880	880	880	880	880	880
Вага									
Зовнішній блок, кг	77	80	80	107	107	107	114	114	114
Внутрішній блок, AWB-(M), кг	42	42	42	45	45	45	45	45	45
Внутрішній блок, AWB-(M)-E/AWB-(M)-E-AC, кг	45	45	45	48	48	48	48	48	48
Рівень звукової потужності згідно ErP									
Рівень звукової потужності зовнішнього блоку дБ(A)	64,8	64,8	64,8	64,3	64,3	64,3	65,8	65,8	65,8
Рівень звукової потужності внутрішнього блоку дБ(A)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Клас енергоефективності*	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+