VIESSMANN

RBR company компанія РБР

Vitocal 200 -S	Тип	AWB-M 201.D04	AWB-M 201.D06	AWB-M 201.D08	AWB-M 201.D10	AWB 201.D10	AWB 201.D13	AWB 201.D16
Напряжение	В	230	230	230	230	400	400	400
Данные по мощности в режиме отопления согласно EN 14511 (A2/W35)								
Номинальная тепловая мощность	кВт	2,61	3,1	4,04	5,01	5,9	6,31	7,02
Коэффициент эффективности (COP)		3,57	3,67	3,96	3,96	4,1	3,98	3,94
Регулировка мощности	кВт	2,0-4,1	2,4-5,5	2,8-7,0	4,4-9,6	4,4-10,10	4,8-10,6	5,2-11,2
Данные по мощности в режиме отопления согласно EN 14511 (A7/W35)								
Номинальная тепловая мощность	кВт	3,96	4,75	5,62	7,01	7,6	8,61	10,11
Коэффициент эффективности (COP)		4,56	4,6	4,7	4,7	5	4,9	4,95
Регулировка мощности	кВт	3,2-5,7	3,8-6,6	4,6-8,5	5,5-13,6	5,5-13,6	5,9-14,2	6,4-14,7
Данные по мощности в режиме отопления согласно EN 14511 (A-7/W35)								
Номинальная тепловая мощность	кВт	3,8	5,52	6,7	8,7	10,1	10,7	11,6
Коэффициент эффективности (COP)		2,9	2,82	2,9	3,1	3,2	3	3
Данные по мощности в режиме охлаждения согласно EN 14511 (A35/W18)								
Номинальная мощность	кВт	4	5	6	7	7	8,2	9,2
Холодильный коэффициент (EER)		4,2	4,2	4,05	4,2	4	3,9	3,8
Габаритные размеры								
Длина (глубина)	мм	546	546	546	546	546	546	546
Ширина	мм	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109
Высота	мм	753	753	753	1377	1377	1377	1377
Габаритные размеры внутреннего блока Длина (глубина)*Ширина*Высота	мм	370*450*880						
Вес								
Внешний блок	кг	94	94	99	137	148	148	148
Внутренний блок тип AWO-M, AWO	кг	43	43	43	44	44	44	44
Внутренний блок тип AWO-M-E-AC, AWO-E-AC	кг	44	44	44	45	45	45	45
Контур охлаждения	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Емкость	1,8	1,8	менее 2,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Потенциал глобального потепления	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088
CO2 эквивалент	3,8	3,8	менее 5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Класс энергоэффективности согласно FU-постановления №811 / 2013								
Режим отопления (W35)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Режим отопления (W55)	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++