VIESSMANN

RBR company компанія РБР

Vitocal 200 -S	Тип	AWB-M 201.D04	AWB-M 201.D06	AWB-M 201.D08	AWB-M 201.D10	AWB 201.D10	AWB 201.D13	AWB 201.D16
Напруга	В	230	230	230	230	400	400	400
Дані по потужності в режимі опалення згідно EN 14511 (A2/W35)								
Номінальна теплова потужність	кВт	2,61	3,1	4,04	5,01	5,9	6,31	7,02
Коефіцієнт ефективності (COP)		3,57	3,67	3,96	3,96	4,1	3,98	3,94
Регулювання потужності	кВт	2,0-4,1	2,4-5,5	2,8-7,0	4,4-9,6	4,4-10,10	4,8-10,6	5,2-11,2
Дані по потужності в режимі опалення згідно EN 14511 (A7/W35)								
Номінальна теплова потужність	кВт	3,96	4,75	5,62	7,01	7,6	8,61	10,11
Коефіцієнт ефективності (COP)		4,56	4,6	4,7	4,7	5	4,9	4,95
Регулювання потужності	кВт	3,2-5,7	3,8-6,6	4,6-8,5	5,5-13,6	5,5-13,6	5,9-14,2	6,4-14,7
Дані по потужності в режимі опалення згідно EN 14511 (A-7/W35)								
Номінальна теплова потужність	кВт	3,8	5,52	6,7	8,7	10,1	10,7	11,6
Коефіцієнт ефективності (COP)		2,9	2,82	2,9	3,1	3,2	3	3
Дані по потужності в режимі охолодження згідно EN 14511 (A35/W18)								
Номінальна потужність	кВт	4	5	6	7	7	8,2	9,2
Холодильний коефіцієнт (EER)		4,2	4,2	4,05	4,2	4	3,9	3,8
Габаритні розміри								
Довжина (глибина)	мм	546	546	546	546	546	546	546
Ширина	мм	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109
Висота	мм	753	753	753	1377	1377	1377	1377
Габаритні розміри внутрішнього блоку Довжина (глибина)*Ширина*Висота	мм	370*450*880						
Вага								
Зовнішній блок	кг	94	94	99	137	148	148	148
Внутрішній блок тип AWO-M, AWO	кг	43	43	43	44	44	44	44
Внутрішній блок тип AWO-M-E-AC, AWO-E-AC	кг	44	44	44	45	45	45	45
Контур охолодження	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Ємність	1,8	1,8	менше 2,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Потенціал глобального потепління	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088
CO2- еквівалент	3,8	3,8	менше 5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Клас енергоефективності згідно FU-постанови №811/2013								
Режим опалення (W35)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Режим опалення (W55)	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++